

## Ablaugepaste B 9001

- 1. Eigenschaften:** Ablaugepaste B 9001 entfernt Auto-, Einbrennlacke, 2K-Epoxy- und 2K- PU Beschichtungen sowie Dispersions-farben, Kunststoffputze, Acryllasuren, Oel- und Kunst-harzfارben, geeignet für Nassreinigung,
- 2. Zusammensetzung:** Spezielles Lösungsmittelgemisch mit Verdicker. Ablaugepaste 9001 enthält keine chlorierten und aromatischen Kohlenwasserstoffe und ist Methylenchlorid frei.
- 3. Anwendung:**
- 3.1 Reinigen: Die abzulaugende Fläche mit Toluol 9680 reinigen, entfernen von Politurrückständen. Fläche mit grobem Schleifpapier (Körnung 80) ankratzen.
- 3.2 Entfernen: Ablaugepaste B 9001 mit Pinsel oder Bürste unverdünnt satt auftragen. Einwirkzeit 30 Minuten bis 60 Minuten. Ablaugepaste B 9001 trocknet nicht ein, jedoch bei extremen Wetterbedingungen, Wärme, Kälte, direkte Sonneneinstrahlung, Wind, ist ein Abdecken mit Plastikfolie zu empfehlen.
- Anschliessend Rückstände mit Spachtel entfernen und anschliessend mit Wasser oder Ablagemittel flüssig 9010 gründlich nachwaschen. Gut trocknen lassen.
- 4. Bemerkungen:** Flammpunkt liegt bei 100°C, offenes Feuer vermeiden, nicht rauchen.
- Ablaugepaste B 9001 ist hautreizend und augenreizend. Vorsicht im Umgang, Schutzbekleidung benutzen. Hände und Augen schützen, Dämpfe nicht einatmen, nicht mit anderen Substanzen mischen! Beachten sie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt.
- Gut verschlossen 1 Jahr haltbar.
- Abfall nicht mit dem Hausmüll entsorgen, Sonderabfall
- Warnung auf dem Etikett beachten**