

Öl- und Wachsentsferner konz. 9004

- 1. Eigenschaften:** Öl- und Wachsentsferner konz. 9004 ist eine hautfreundliche Flüssigseife aus natürlichen Rohstoffen zum Reinigen und vollständigen Entfernen von Öl- und Wachsbeschichtungen.
- 2. Zusammensetzung:** Natürliche Säure und Öl, Kaliumhydroxid, Wasser
- 3. Anwendung:**
- 3.1 Reinigen:** Zum Reinigen von verschmutzten Öl- und Wachsbeschichtungen Öl- und Wachsentsferner konz. 9004 mit Wasser 1 : 10 (1 Teil 9004, 10 Teile Wasser) verdünnen, das Gemisch satt auftragen und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschliessend mit einem weichen Lappen trocken reiben und mit viel sauberem Wasser sorgfältig nachwaschen.
- 3.2 Entfernen:** Zum Entfernen von Öl- und Wachsbeschichtungen Öl- und Wachsentsferner konz. 9004 mit Wasser 1 : 1 bis 1 : 5 verdünnen. Das Gemisch satt auftragen und 10 - 20 Minuten einwirken lassen. Während der Einwirkungszeit angetrocknete Stellen nochmals benetzen. Anschliessend mit Bürste oder Schleifmaschine (grobes Pad) abreiben. Bei grosser Schichtdicke muss der Vorgang eventuell wiederholt werden. Wenn die behandelte Öl- oder Wachsschicht entfernt ist, mit lauwarmem Wasser gründlich nachwaschen. Nach dem Trocknen (6 – 8 Stunden) das rohe Holz schleifen und mit einem lösemittelhaltigen Lack oder mit Öl oder Wachs behandeln.
- 4. Bemerkungen:** Öl- und Wachsentsferner konz. 9004 kann auf gerbstoffhaltigen Hölzern zu Verfärbungen führen. Vorher Muster machen und eventuell das Gemisch stärker mit Wasser verdünnen.
- Öl- und Wachsentsferner konz. 9004 muss für Kinder unerreikbaar sein und frostfrei aufbewahrt werden.

Warnung auf dem Etikett beachten