

## Abziehlack transparent wässrig 9013

**1. Eigenschaften:** Abziehlack transparent wässrig ist ein wässriger Einkomponenten Abziehlack, welcher als Folienersatz eingesetzt werden kann. Durch die einfachere Applikation gegenüber einer Klebfolie sind auch schwierige Bauteile wie z. Bsp. Ecken besser zu schützen. Durch seine fast transparente Schicht, ist es als Schutzfolie bei Fenstern ideal, da noch genügend Licht in die Räume gelangt und so der Innenausbau problemlos vollendet werden kann.

### 2. Technische Daten:

2. 1. Typ:	wasserverdünnbarer Lack	
2. 2. Bindemittel:	wässrige Harze, Öle	
2. 3. Aussehen:	milchig trüb	
2. 4. Festkörper:	17 - 20 %	
2. 5. Haltbarkeit:	1 Jahr (in gut verschlossenem Originalgebinde); vor Frost schützen	
2. 6. Verdünner:	Wasser	
2. 7. Verarbeitungsviskosität:	Spritzen	40"
	Walzen	50"
2. 8. Verarbeitungstemperatur:	mindestens +16 C°	
2. 9. Ergiebigkeit:	200– 300 g/qm	
2.10. Trockenzeit: (20°C)	staubtrocken	3 Stunden
	druckfest	6 Stunden
	Film abziehbar	2 - 4 Tage
2.11. Aufbau:	1 - 2 x Abziehlack transparent wässrig	

### 3. Bemerkungen:

Abziehlack transparent wässrig 9013 ist frei von Silikonem, eine Unverträglichkeit mit anderen Farben und Lacken im Spritzraum ist nicht bekannt.

./.

Abziehlack transparent wässrig 9013 ist für den Innenbereich optimal, für den Aussenbereich nur bedingt einsetzbar. Bei Regen kann die Beschichtung abgewaschen werden.

Je dicker die Schicht, um so einfacher ist es den Lackfilm abzuziehen. Bei zweimaligem Auftrag sollte nicht länger als 3 Stunde zwischen den Lackschichten gewartet werden.

Die Auftragsgeräte sollten sofort nach dem Lackieren mit lauwarmem Wasser gereinigt werden, denn angetrockneter Lack kann nur mechanisch entfernt werden.

Wasserlacke vertragen sich in flüssigem Zustand nicht mit lösungsmittelhaltigen Lacken. Deshalb sollten getrennte Auftragssysteme für beide Produktgruppen verwendet werden. Andernfalls ist die Umstellung sehr aufwendig.

Abziehlack transparent wässrig 9013 ist sehr aggressiv und kann deshalb nur in Anlagen aus rostfreiem Stahl über längere Zeit problemlos verarbeitet werden.

Abziehlack transparent wässrig 9013 ist giftklassenfrei, trotzdem dürfen Lackreste nicht ins Abwasser geschüttet werden.

Beim Spritzen muss aus gesundheitlichen Gründen unbedingt eine Aktivkohlefiltermaske getragen werden.

**Warnung auf der Etiketle beachten!**